

反射式超短焦 性能强大 更具价值

使用 InFocus IN130UST 超短焦投影机，可以最大限度减少阴影和干扰。将其放在离墙数英寸的距离，即可在较高的环境光下显示明亮、清晰的大幅图像，没有阴影或眩光。

IN130UST 投影机提供您所需的功能 - 例如 HDMI、网络连接和难以置信的 3D 功能 - 所有这些都以合理的价格就能获得。此外，长寿命灯泡将减少您的预算。

为何选择 130ust 系列？

- 超短焦，价格极低
- 亮度最高 3300 流明
- 高达 8,000 小时的长灯泡寿命，进一步节省费用
- 深黑和亮白色具有高 10000:1 的对比度
- 丰富的连接方式，包括 HDMI
- 易于通过您的网络进行管理
- 麦克风输入和强大的 20 瓦扬声器
- 支持 DLP 投影机的目前所有 3D 标准，以及供 3D 红外发射器使用的 3D 同步端口

距离更短，画面更大

IN130UST 系列超短焦投影机采用了反射式投影技术，投射比分别仅有 0.437 (IN134UST) 和 0.35 (IN136UST)，仅仅用约 37 厘米的距离即可投射出 100 英寸的画面，最大限度的降低了投影光线阴影问题所造成的困扰。

体积更小，使用更便捷

IN130UST 机身小巧，便于安装或携带。安装在墙上，投影到白板、交互式白板、墙壁或屏幕上，或放在媒体车上从一个房间推送到另一个房间。超短焦可以随处获得大而清晰的图像。



型号

IN134UST

XGA
(1024 x 768)
超短焦
(0.437)
2800 流明

IN136UST

WXGA
(1280 x 800)
超短焦
(0.35)
3300 流明



连接性

HDMI
VGA x 2
复合视频
S-Video
3.5 毫米立体声输入
3.5 毫米立体声输出
3.5 毫米麦克风输入

LAN/RJ45
VESA 3D 同步端口
RS232
监视器输出 (VGA)
USB 类型 B
(控制和固件)

灯泡寿命更长，使用成本更低

IN130UST 系列超短焦投影机的节省不仅表现在其较低的购买价格上。该型号投影机使用超高能效的灯泡，寿命长达 8,000 小时，可以使用投影机亮度经济模式 (Eco Mode) 和墙边低干扰功能实现这一点。

丰富的端口，便利的连接

可通过 HDMI、VGA 等快速连接数字设备。您还可以插入麦克风，通过投影机的强大内置扬声器放大音频音量。此外，还提供了网络连接功能，实现轻松监视和管理。

规格*

IN134UST

IN136UST

	XGA 1024 x 168	WXGA 1280 X 800
原生分辨率	XGA 1024 x 168	WXGA 1280 X 800
最大分辨率	WUXGA 1920 x 1200	
亮度	正常模式 2800 流明 (经济模式 2400 流明)	正常模式 3300 流明 (经济模式 2800 流明)
灯泡寿命**	正常模式 5000 小时 (经济模式 8000 小时)	
灯泡功率	230W UHP	
对比度	10000:1	
色轮	6 段 (RGBCYW)	
输入源	HDMI 1.4、VGA x 2、复合视频、S-Video、3.5 毫米立体输入、3.5 毫米麦克风输入、RS232、USB B (控制和固件)	
输出源	监视器输出 (VGA)、音频输出 (3.5 毫米)	
控制	通过网络管理 (RJ45/LAN)、投影机小键盘、红外遥控、RS232、鼠标用 USB B、VESA 3D 同步端口 (控制输出)	
音响噪声	正常模式 33 dB (经济模式 29 dB)	
投影偏移	固定 +20%	
梯形失真校正	+/- 30° 竖直	
镜头类型	手动缩放和调焦	
镜头 - 投射比	0.437	0.35
- 缩放比	固定	固定
投影距离	37 - 42 厘米	37 - 42 厘米
图像宽度	173 - 216 厘米	203 - 254 厘米
颜色数量	10.7 亿	
宽高比	4:3(原生), 支持 16:9、16:10、自动	16:10(原生), 支持 4:3、16:9、自动
同步 - 水平扫描频率	31 - 91.4 kHz	
- 垂直扫描频率	47 - 120 Hz	
视频兼容性	SDTV (NTSC、PAL、SECAM、480i、576i)、ED/HDTV (480p、576p、720p、1080i、1080p)	
音频	20W 立体声 (10W x 2)	
3D	供红外发射器及其兼容的 3D 眼镜使用的 VESA 3D 同步端口。支持 DLP 投影仪的所有主要 3D 标准, 包括 3D 来自蓝光、有线电视、Dish 服务等的内容 (通过 HDMI 提供)。此外还支持基于 PC 的 3D 内容, 配置为 720p, 采用 120Hz 信号运行。需要 DLP Link 3D 眼镜。	
产品尺寸 - 宽×深×高	11.3 x 14.8 x 4.8 英寸 / 288 x 375 x 123 毫米 (不包括镜像)	
产品重量	11 磅 / 5 公斤 (估计)	
发运尺寸 - 宽×深×高	17.3 x 20.4 x 11.5 英寸 / 440 x 519 x 291 毫米	
发运重量	18.7 磅 / 8.5 公斤 (估计)	
功耗	290W 标准, 260W 经济, <0.5W 待机	
电源	100 - 240 V @ 50-60 Hz	
最大海拔高度	10,000 英尺 / 3,048 米	
工作温度	41 - 104° F / 5 - 40° C	
工作湿度	5-95% 相对湿度, 无冷凝 (不工作)	
安全功能	安全锁槽、防盗杆、用户 PIN	
附带配件	电源线、VGA 电缆、安全说明、用户手册、遥控器 (不带电池)	
保修	整机提供 2 年工厂保修, 灯泡质保为 1 年或 1000 小时 (以先到为准), 附件质保 90 天	
菜单语言	英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、挪威语、荷兰语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、瑞典语、俄语、芬兰语、波兰语、丹麦语、阿拉伯语、印尼语、巴西葡萄牙语、越南语、土耳其语、波斯语	
审批	UL 和 c-UL (美国/加拿大)、FCC (美国/加拿大)、CE (欧洲)	

* 产品规格、条款和提供项目可随时更改而不另行通知。

** 灯泡实际寿命可能因周边环境和投影机使用情况而异。影响灯泡寿命的条件包括温度、海拔高度以及投影机的快速开关。

可选配件

替换灯泡 (SP-LAMP-084)

超短焦墙上安装件 (即将面市)

LiteShow 无线适配器 (INLITESHOW3)

电缆和适配器

保修

提供最高质量的产品和支持对我们而言非常重要。

IN130UST 系列产品标配为 1 年出厂保修和 6 个月

灯泡更换保修 还可以使用延长的保修计划。

InFocus

The New Way to Collaborate